



## WE1010 Shield Kit

### WE1010 & ZEROSMOG SHIELD

N. D'ORDINE: T0053298391

#### Saldatura ed estrazione „powerful together“. Saldate e respirate tranquillamente

Per un'esperienza di saldatura perfetta e attenta alla salute, Weller ha abbinato alla sua stazione di saldatura entry level best seller WE1010 la nuova unità di filtrazione singola ZeroSmog Shield. Questo pacchetto di saldatura facile da usare non solo assicura la precisione nei vostri progetti di saldatura, ma dà anche la priorità alla vostra salute. Il sistema di filtrazione avanzato cattura e rimuove efficacemente i fumi e le particelle nocive, proteggendo la salute respiratoria dell'operatore.

Grazie al controllo della temperatura regolabile e al design ergonomico, questa stazione di saldatura offre una grande facilità d'uso, ideale sia per i principianti che per i più esperti. Saldate il vostro progetto e respirate tranquilli.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

##### > FACILE DA USARE

Provate la comodità della stazione di saldatura WE1010 combinata con la nuova unità di estrazione dei fumi da banco ZeroSmog Shield.

##### > PROTEZIONE OTTIMALE DELLA SALUTE

Privilegiate il comfort dell'operatore e mantenete un ambiente di lavoro pulito con un'efficace filtrazione di particelle e gas.

##### > ECO-SISTEMA PER UTENTE SINGOLO

Soluzione autonoma per le vostre esigenze di saldatura e di aspirazione dei fumi in un unico ecosistema facile da usare.

##### > PRESTAZIONI EFFICIENTI INTERMINI DI TEMPO


Un sistema di saldatura ed estrazione efficiente e potente che consente di risparmiare tempo e di aumentare l'efficienza.

##### > IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA DI LAVORO

La luce di lavoro fornisce sia illuminazione che l'indicazione della zona ottimale per un'efficiente estrazione dei fumi.

##### > IMPILABILE CON TUTTE LE STAZIONI DI SALDATURA:

Tutte le stazioni di saldatura con un ingombro fino a 13 cm x 18 cm si adattano a ZeroSmog Shield.

- > 70 W di potenza di saldatura con tempi di riscaldamento e recupero rapidi
- > Saldatore da 70 W con cambio punta senza utensili per una maggiore precisione
- > Schermo LCD digitale, navigazione intuitiva, temperatura facilmente impostabile e funzione di stand-by
- > Adatto a un'ampia gamma di attività di saldatura professionali e prosumer
- > Unità di aspirazione a bassa manutenzione con filtro facile da sostituire
- > Luce di lavoro per un ambiente di lavoro ottimale
- > Impilabile con WE1010 e facilmente spostabile
- > Pacchetto altamente conveniente dal punto di vista dei costi
- > Efficiente filtrazione delle particelle e dei gas presenti nell'aria
- > Alloggiamento antistatico (sicuro per le scariche elettrostatiche) 
- > ZeroSmog Shield disponibile solo in bundle con WE1010





## WE1010 Shield Kit

### WE1010 & ZEROSMOG SHIELD

N. D'ORDINE: T0053298391

#### + DATI TECNICI

DATI TECNICI SOLDERING STATION WE1010
<b>Dimensioni L x P x H</b> 150 x 125 x 100 mm 5,91 x 4,92 x 3,94 inch
<b>Peso</b> 1,9 kg
<b>Tensione di rete</b> 230V / 50/60 Hz 120 V / 60 Hz 100V / 50/60 Hz
<b>Potenza assorbita</b> 85 W
<b>Classe di protezione</b> I, scatola antistatica III, Utensile di saldatura
<b>Range di temperatura</b> 100 - 450 °C <b>In base all'utensile</b> 200 - 850 °F
<b>Precisione di temperatura</b> La temperatura media della punta può avere un „offset“ di +/- 5°C (+/-9F) nel funzionamento a vuoto senza carico
<b>Stabilità della temperatura</b> ± 6 °C / ± 10 °F
<b>Con riserva di modifiche tecniche.</b>



DATI TECNICI ZEROSMOG SHIELD
<b>Dimensioni L x P x H</b> 269.5 x 212 x 110 mm 10.6 x 8.3 x 4.3 inch
<b>Tensione di rete</b> 100-240 V AC 50/60 Hz
<b>Tensione di esercizio</b> 24 V DC
<b>Potenza assorbita</b> 10 W
<b>Peso</b> 2 kg
<b>Classe di protezione</b> III
<b>Filtro compatto</b> E10 EPA /Schiama di carbone attivo
<b>Vuoto max.</b> 285 Pa
<b>Portata max.</b> 26 m³/h
<b>Livello di rumorosità ad 1 m di distanza</b> 59 dBA alla massima velocità
<b>Con riserva di modifiche tecniche.</b>

