

ProSafe-2+

DS

Odzież ochronna kategorii III

CE 0624

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi – Język polski

Oznakowanie: Każdy kombinezon posiada metkę wewnętrzną, która podaje typ ochrony oraz informacje dotyczące użytkowania.

1. ProSafe-2+ to nazwa modelu kombinezonu ochronnego z kapturem oraz gumkami w pasie, przy kostkach i przy nadgarstkach. **2.** Producent odzieży. **3.** Oznakowanie CE: Kombinezon spełnia europejskie normy dla środków ochrony indywidualnej kategorii III. Certyfikację w zakresie badania typu przeprowadziła w 2005/2006 r. jednostka: ANCCP Agenzia Nazionale Certificatione Componenti, Via Rombon 11, I-20134 MILANO (kod identyfikacyjny: 0302). Certyfikację w zakresie zapewnienia jakości przeprowadziła w 2008 r. jednostka: Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant' Anna, 2-I-21052 Busto Arsizio (VA) (kod identyfikacyjny: 0624). **4.** Europejskie normy dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej określają sześć typów ochrony, które przedstawia jeden piktogram.

Typ 1 – odzież gazoszczelna

Typ 2 – odzież niegazoszczelna

Typ 3 – odzież płynoszczelna

Typ 4 – odzież chroniąca przed rozpylonymi cieczami

Typ 5 – odzież chroniąca przed pyłami

Typ 6 – odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed rozpryskami cieczy

Specyfikacje produktów **DS** odpowiadają typom ochrony określonym przez normy europejskie. Kombinezony **ProSafe-2+** zapewniają ochronę typu 4, 5 i 6. **5.** Tabela rozmiarów zestawia wymiary ciała ze standardowymi oznaczeniami X–XXXL. Proszę pobrać swoje wymiary ciała i wybrać odpowiedni rozmiar. Wymiary ciała (cm):

Rozmiar	Obwód klatki piersiowej	Wzrost	Rozmiar	Obwód klatki piersiowej	Wzrost
XS	76–84	148–156	XL	108–116	180–188
S	84–92	156–164	XXL	116–124	188–196
M	92–100	164–172	XXXL	124–132	196–204
L	100–108	172–180	XXXXL	132–140	204–208

6. Symbol otwartej książki przypomina użytkownikowi o konieczności zaznajomienia się z instrukcją obsługi. **7.** Kombinezony **ProSafe-2+** są zabezpieczone antystatycznie i zapewniają ochronę elektrostatyczną zgodnie z EN1149-1. **8.** Kombinezony ochronne **ProSafe-2+** zapewniają także ochronę przed radioaktywnymi cząstkami stałymi zgodnie z EN 1073-2:2002. **9.** Kombinezony **ProSafe-2+** przeszły badania ochrony przed czynnikami zakaźnymi zgodnie z EN 14126:2003. **10.** Piktogramy wskazują przepis prania:

Nie prać – Nie wybielać – Nie prasować – Nie czyścić chemicznie – Nie suszyć w suszarce bębnowej

Charakterystyka kombinezonów ProSafe-2+:				
Dane fizyczne	Badanie – metoda	Jednostka	Wynik	
Odporność na ścieranie	EN 530	Cykle	>100; <500	
Odporność na pękanie pod wpływem zginania	EN ISO 7854 B	Cykle	>15 000; <40 000	
Odporność na przebicie	EN 863	N	7,63	
Odporność na przepuklenie wg Mullena	EN 13938-1	kPa	71,6	
Odporność na przedarcie	EN ISO 9073-4	N	62,3	
osnowa			36,4	
Odporność na przenikanie	DIN EN 368		P	R
kwas siarkowy 30%			0	98,2
wodorotlenek sodu 10%			0	98,1
p-Ksylen			0	90,6
butan-1-ol			0	92,8
Odporność na przenikanie cieczy	EN ISO 6529	min	16:00; 10:00; 13:00	
kwas siarkowy 30%				
Łatwopalność	EN 13274-4		OK	
Wytrzymałość szwów	EN ISO 13935-2	N	Szew rozerwany powierzchniowo, OK	
Opór właściwy powierzchni przy RH 25%	EN 1149-1	Ω	5,6 x 10 ⁹	
Ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi	EN 1073-2:2002		Znamionowy współczynnik ochrony wynosi 15,9	
Ochrona przed czynnikami zakaźnymi	EN 14126:2003		OK	
P = wskaźnik penetracji (% penetracji); R = wskaźnik hydrofobowości (% odepchniętej substancji); Uwaga: dalszych informacji o wydajności powłok udziela DS.				

TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWAŃ: Kombinezony **ProSafe-2+** zaprojektowano w celu ochrony pracowników przed substancjami niebezpiecznymi oraz ochrony wrażliwych produktów i procesów przed skażeniem przez człowieka. W zależności od potencjalnego ryzyka stwarzanego przez substancję chemiczną i okoliczności narażenia kombinezony **ProSafe-2+** można stosować w celu ochrony przed drobnymi cząstkami stałymi (typ 5), rozpryskami cieczy i rozpylonymi cieczami (typ 6). **PRZYGOTOWANIA PRZED UŻYCIEM:** Nie stosować nieodpowiednich kombinezonów. W razie wad zamka lub szwów bądź innych usterek proszę skontaktować się z **DS**. Odpowiedni rozmiar, prawidłowe włożenie oraz zasunięty i przykryty klappą zamek kombinezonu zapewniają działanie ochronne kombinezonu. **OGRANICZENIA STOSOWANIA:** Proszę upewnić się, że odzież jest odpowiednia do wykonywanej pracy. Porad w tym zakresie udziela dostawca odzieży ochronnej **DS**. Użytkownik musi samodzielnie dopasować do kombinezonu ochronnego sprzęt dodatkowy (rękawice, obuwie, sprzęt ochrony układu oddechowego itp.) oraz zdecydować o tym, jak długo można nosić kombinezony **ProSafe-2+**, by zapewniały ochronę, komfort noszenia i komfort termiczny. **DS** nie przyjmuje odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie kombinezonów **ProSafe-2+**. **PRZECHOWYWANIE:** Kombinezony **ProSafe-2+** można przechowywać zgodnie z praktykami klienta. **UTYLIZACJA:** Kombinezony **ProSafe-2+** można spalić lub zakopać na kontrolowanym składowisku odpadów bez szkody dla środowiska. Ograniczenia dotyczące utylizacji wynikają wyłącznie ze skażenia kombinezonu podczas jego użytkowania.