



Bestückung

LED

Betriebsgerät

Ohne

Anschlusswerte

22 - 26 V; DC

Leistungsaufnahme

ca. 25 W

Lichtstrom

ca. 1.900 lm

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

ca. 76 lm/W

Lichtart/-farbe

Neutralweiß

Farbtemperatur

ca. 5.000 K

Farbwiedergabe

Ra ≥ 80

Lichtverteilung/Direktanteil

Direkt; ca. 99 %

Ausstrahlungswinkel

100°

Farbtoleranz

< 4 SDCM

Entblendung

Diffusor

Max. Leuchtdichte (L65)

≤ 13.000 cd/m²

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

≤ 25

Schutzart/Schutzklasse

IP 67; SK III

Technik

Schaltbar

Schalter

Extern

Gehäuse

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

Leuchtmittelabdeckung

Acryl (PMMA)

Netzanschluss

Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; ST16/BS Rohrschelle (Zubehör)

Befestigung

D=596 mm

Lichtaustritt

A mit Kabelverschraubung

Seitenteil

40 °C

maximale Umgebungstemperatur

4013330101978

EAN

ca. 1,8 kg; 2,2 kg

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

A=650 mm

Maße (Maßzeichnung)

ca. 850 mm; 100 mm; 90 mm

Abmessungen Verpackung LxBxH

Light Forming Technologie

Besonderheiten

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.