

## Produktdatenblatt

# 8750 0000 6

## Vierdornzange MicroCrimp

- Geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Zuverlässige Vercrimpfung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne



### Allgemein

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Artikelnummer   | 8750 0000 6       |
| EAN             | 4049002027031     |
| Gewicht         | 640 g             |
| Abmessung       | 230 x 83 x 27 mm  |
| Verpackungsmaße | 255 x 125 x 56 mm |

### Technische Daten

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Ausführung        | verchromt                                |
| Griffe            | 2K-Griffe                                |
| Anwendungsbereich | gedrehte Kontakte                        |
| Kapazität         | 0,14 – 6,0 mm <sup>2</sup> / AWG 26 – 10 |
| max. Ø Kontakt    | 7,5 mm                                   |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 10.1    | ACD215012  |
| ETIM 7.0       | EC000168   |
| proficl@ss 7.0 | AAA946c003 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.