

■ **Vertriebsbüros**

Baden-Württemberg ■ Hessen/Rheinland-Pfalz  
Nordbayern ■ Südbayern ■ Ostdeutschland ■ Österreich

# Technisches Datenblatt

Der Inhalt des Datenblattes wurde vom Hersteller übernommen.

■ **WEIDINGER GmbH**


Ringstraße 17  
82223 Eichenau  
Deutschland

■ **Geschäftsführer**

Pius Essig und Ruedi Ryser  
HRB 60470 München  
USt-IdNr.: DE 811262551

■ **Kontakt**

Telefon: +49 (0)8141 / 36 36 - 0  
Telefax: +49 (0)8141 / 36 36 - 155  
[info@weidinger.eu](mailto:info@weidinger.eu) ■ [www.weidinger.eu](http://www.weidinger.eu)



# **Technisches Datenblatt**

## **CRAMOLIN SCREEN**

### **Art.-Nr. 132**

Farbe:	wasserklar, Schaum weiß
Dichte: [g/cm <sup>3</sup> ]	0,84
Geruch:	charakteristisch
Schaumstabilität:	sehr gut, mehrere Minuten
Materialverträglichkeit:	sehr gut bei Glas-, Metallocberflächen und gehärteten Lacken gut bei Kunststoffoberflächen, wie z.B. PVC, Acrylaten, Polycarbonat, ABS, Polyamid

## **Allgemeines**

**SCREEN** enthält lösungsaktive Substanzen zur Beseitigung von Schmutzschichten auf Glasflächen aller Art. Die Reinigungswirkung ist speziell auf die Bedürfnisse der EDV- und TV-Anwender abgestimmt. Die Wirkstoffe sind nach dem Aufsprühen in dem Schaum gebunden und laufen dadurch nicht ab. Durch den Antistatikeffekt von **SCREEN** wird die Neuverschmutzung deutlich verzögert. **SCREEN** reinigt schonend, dabei aber gründlich und schlierenfrei und greift doch gebräuchliche Materialien nicht an.

## **Anwendungsgebiete**

**SCREEN** verbessert die Lesbarkeit am Bildschirm, indem es gründlich Staub, Fingerabdrücke, Nicotinreste und Schmutzscheier vom Bildschirm entfernt. Daraus resultiert eine Verbesserung der Arbeitssicherheit und eine Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine klare, ungetrübte Sicht am Bildschirmarbeitsplatz. Es verhindert eine rasche Neuverschmutzung von Glasflächen durch eine deutliche Verringerung der Schmutz- und Staubanziehung. Auch zum Reinigen von Fotokopiergeräten und in der Fototechnik hat sich **SCREEN** bewährt.

## **Anwendung**

Dose kurz schütteln, dann auf die zu behandelnden Stellen aufsprühen, einige Zeit einwirken lassen und abwischen. Der Bildschirm glänzt wieder wie neu. Oder **SCREEN** auf ein fuselfreies Tuch sprühen und verschmutzte Flächen damit abreiben. **Nicht in offene Flammen und auf heiße Gegenstände sprühen.**

### *Anmerkung*

*Die in diesem Informationsblatt genannten Daten werden als zuverlässig erachtet. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen die der Verbesserung dienen behalten wir uns vor.*

Weitere Auskünfte erhalten Sie von: **Morgan** Chemische Produkte GmbH

Mühlacker Str. 149  
75417 Mühlacker  
Tel. 07041/96340  
Fax. 07041/963429