


# RTP 012 B

Codice articolo: T0050103899



## Benefits

- › Breve distanza punta-impugnatura  
Ridotta distanza di lavoro dai componenti. Maggiore precisione e migliore gestione degli utensili.
- › Tecnologia punta attiva Tempi di riscaldamento e recupero più rapidi, sensore vicino alla giunzione da saldare, trasferimento di calore ottimizzato. Nessun tempo di inattività attesa, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti.
- › Utensile digitale Sensore di utilizzo attivato dal movimento, informazioni su operatore e configurazione memorizzate nell'utensile. Risparmio energetico, prolungamento della durata delle punte, flessibilità di spostamento dell'operatore dal banco o dalla stazione di lavoro.
- › Design punta-impugnatura brevettato L' unica punta saldante nel mercato che può essere cambiata velocemente, in sicurezza e senza alcun utensile. 20% più veloce nel cambio rispetto alla concorrenza

**Technical Data**

Forma della punta	Smussato
Tipo di punta	HM
Larghezza in mm	1.2
Larghezza in pollici	0.047
Spessore in mm	---
Spessore in pollici	---
Lunghezza mm	17
Lunghezza pollici	0.669
Potenza	40 W
Unità d'imballaggio	1