

RTP 001 C MS

Codice articolo: T0050101399



Benefits

- › Breve distanza punta-impugnatura
Ridotta distanza di lavoro dai componenti. Maggiore precisione e migliore gestione degli utensili.
- › Norma MIL-SPEC / IPC (versioni MS a potenziale zero) Riduce il rischio di danni a micro componenti e pezzi delicati. Eliminazione delle rilavorazioni, riduzione del costo totale di proprietà gestione.
- › Tecnologia punta attiva Tempi di riscaldamento e recupero più rapidi, sensore vicino alla giunzione da saldare, trasferimento di calore ottimizzato. Nessun tempo di inattività attesa, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti.
- › Utensile digitale Sensore di utilizzo attivato dal movimento, informazioni su operatore e configurazione memorizzate nell
- › Design punta-impugnatura brevettato Cambio della punta senza utensili, elemento riscaldante, punta e impugnatura in un



Technical Data

Forma della punta	Conico
Tipo di punta	MS
Larghezza in mm	0.1
Larghezza in pollici	0.004
Spessore in mm	---
Spessore in pollici	---
Lunghezza mm	17.9
Lunghezza pollici	0.705
Potenza	40 W
Unità d'imballaggio	1